50V 型ワイドプラズマディスプレイ

主な仕様

形名	P50XCA60WH	
画面サイズ	50V 型ワイド（幅 110.6 x 高さ 62.2 cm）	
アスペクト比	16 : 9	
質量	39.0Kg	
外形寸法	幅 121.2 x 高さ 72.6 x 奥行 9.8 cm 突起部を含まず	
使用電源	日本:AC 100V 50/60 Hz 海外:AC 110-240V 50/60Hz	
消費電力	日本: 490W 海外: 5.2 - 2.0 A	
表示画素数	1366 x 768	
対応信号	RGB モード	VGA,WVGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA,UXGA
	ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄﾋﾞﾃﾞｵ モード	SDTV 480i,576i,480p,576p / HDTV 720p,1080i
	ビデオ モード	NTSC,PAL,SECAM,PAL60,4.43NTSC
接続端子	ビデオ映像入力（オプション）	ＢＮＣ 1.0Vp-p/75Ω
	Ｓビデオ映像入力（オプション）	S 端子 （Y 信号:1.0Vp-p/75Ω、C 信号:0.286Vp-p/75Ω）
	コンポーネント映像入力（オプション）	Y ：ＢＮＣ 1.0Vp-p/75Ω PB／CB ：ＢＮＣ 0.7Vp-p/75Ω PR／CR ：ＢＮＣ 0.7Vp-p/75Ω
	RGB 入力 1	mD-sub3 列 15 ピン 0.7Vp-p/75Ω
	RGB 入力 2（オプション）	ＢＮＣ×5 R,G,B 0.7Vp-p/75Ω H,V TTL（HIGH-Z または 75Ω）
	音声入力 1-3（オプション）	ピンジャック 0.5Vrms（右・左） ３系統
	外部スピーカー出力（オプション）	最大出力 10W+10W 6Ω
	制御	ＲＳ－２３２Ｃ Ｄ-ｓｕｂ9 ピン
オンスクリーン	英語（出荷時）	英語、日本語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語
光学フィルタ	ＩＲフィルタ	
動作使用条件	温度 0～40℃ 湿度 20～80%	
適応規格	日本: Ｓ認証	IEC-J60065(H14) , IEC-J55013(H14) , JIS C-61000-3-2
	海外: Safety	UL60065, C-UL , EN60065 , IEC60065
	EMC	FCC Part 15 (CISPR22), ICES-003 (CISPR22) EN55022 (CISPR22) , EN61000-3-2 , EN61000-3-3 EN55024 (CISPR24), AS/NZS (CISPR22)
付属品	取扱説明書（２冊） 、電源コード（１本） リモコン（1個） 、単三乾電池（２個）	

オプション品： 壁掛ユニット(P-WB4201 形)／天吊ユニット(P-CT4200 形)／卓上スタンド(P-TT4200 形)／スピーカー(P-50SP01 形)／スピーカースタンド(P-50ST01 形)

ビデオボード

形名＼入力端子	RGB2	C-VIDEO	音 声	ビデオ，Ｓビデオ
P-TE1100	○	－	－	－
P-TE1110	○	－	○(×2)	－
P-TE1120	○	－	－	○
P-TE1130	○	－	○(×3)	○
P-TE1140	○ (選択)		○(×3)	○

注）仕様及び外観は、予告無く変更する事があります。